



## Sistem Cor-60 Foaie Ascunsa cu BT



### Date tehnice

### încercări

### Date tehnice

### încercări

- » Maxim vitrare  
28 mm
- » Posibilitate de deschidere  
Deschidere interioara:  
Batanta, oscilo-batanta, oscilo-paralela  
si oscilanta.
- » Sectiuni  
Toc – 60 mm / Foaie – 60 mm
- » Grosime profil  
Fereastra 1,6 mm  
Usa balcon 1,6 mm
- » Lungime bara poliamida  
24 mm
- » Dimensiuni maxime/foaie  
Latime (L) = 1.300 mm  
Inaltime (H) = 2.400 mm
- » Greutate maxima  
160 Kg

*Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei.*

- » Coeficient de transfer termic  
Uw de la 1,5 (W/m²K)  
*Consultati tipologia, dimensiunea si sticla*
  - » Izolare acustica maxima  
Rw=41 dB
  - » Permeabilitate la aer  
(UNE-EN 12207:2000) CLASA 4
  - » Etanseitate la apa  
(UNE-EN 12208:2000) CLASA 9A
  - » Rezistenta la vant  
(UNE-EN 12210:2000) CLASA C5
- Test de referinta 1,20 x 1,16 m, 1 foaie.*