Sistem cortizo 2000





Descriere | **Date tehnice** | încercări

» Maxim vitrare
30 mm

» Posibilitate de deschidere
Deschidere interioara:
Batanta, oscilo-batanta, plianta,
oscilo paralela si oscilanta
Deschidere exterioara:
Batanta, proiectanta glisanta,
pivotanta cu prindere orizontala
sau verticala.

» Sectiuni
Toc – 45 mm / Foaie – 53 mm

» Grosime profil
Fereastra 1,5 mm
Usa 1,7 mm

» Dimensiuni maxime/foaie
Latime (L) = 1.500 mm
Inaltime (H) = 2.400 mm

» Greutate maxima
120 Kg

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei.

» Finisaje
Vopsire / Eloxare

Descriere | Date tehnice | **încercări**

» Coeficient de transfer termic
Uw de la 1,8 (W/m²K)
Consultati tipologia, dimensiunea si sticla

» Izolare acustica maxima
Rw=39 dB

» Permeabilitate la aer
(UNE-EN 12207:2000) CLASA 4

» Etanseitate la apa
(UNE-EN 12208:2000) CLASA 9A

» Rezistenta la vant
(UNE-EN 12210:2000) CLASA C5

Test de referinta 1,23 x 1,48 m, 2 foaie.